








fischer 	ALGEMENE BEVESTIGINGEN / FIXATIONS COURANTES										HOLLE WAND / CORPS CREUX			
	DuoPower	SX Plus	S	DuoSeal	MS	FGD	FTP-M	FTP-K	GB		DuoTec	DuoBlade	KD	HM
														
geschikt voor convient à														
expansie expansion	•	•	•	•	•	•					•	•		
plooien déploiement	•			•							•		•	•
knopen formation d'un nœud	•			•										
snijden couper							•	•	•			•		
waterdichtend étanche				•										
assortiment	Ø 5 - 14	Ø 4 - 14	Ø 4 - 20	Ø 6 - 8	M4 - M16	M6 - M8	Ø 6 - 10	Ø 4 - 10	Ø 8 - 14		Ø 10 - 12		M3 - M10	M4 - M8
belastbaarheid capacité de chargement	  	 			  		 	 	 		  	 	 	
boormethode méthode de forage														
installatiecomfort confort de montage	  	 		  	 	  	 	 	  		  	  	 	
installatiehulpstuk outil de montage							FTP-EM	FTP EK						HM Z
meer informatie plus d'informations														


gescheurd beton
béton fissuré


geperforeerde baksteen
brique creuse


cellenbeton
bloc béton cellulaire


plaatmateriaal
panneau de construction


niet-gescheurd beton
béton non fissuré


volle baksteen
brique pleine


kanaalplaat
dalles alvéolaires


gipsplaat
plaque à plâtre


brandweerstand
résistance au feu


standaard boor
foret standard



holle boor
foret creux aspirant



diamantboor
foret au diamant


ETA keuring
agrément ETA
DIBt keuring
agrément DIBt


fischer Professional App.




GVZ
HDG
CP
A4/R
C/HCR


elektrolitisch verzinkt / électrozingué
thermisch verzinkt / galvanisé à chaud
Corrosion Protect coating / revêtement
roestvrij / inoxydable
hoog corrosiewerend /
haute résistance à la corrosion

fischer Professional App.
De mobiele adviseur voor de bouwprofessional.
Vind eenvoudig de juiste bevestiging voor elke toepassing.



L'adiviseur mobile pour le spécialiste de la construction.
Trouvez facilement la bonne fixation pour chaque application




fibe 00093 09/2023 Gedrukt in België Technische aanpassingen en zelffouten voorbehouden.
Imprimé en Belgique Sous réserve de modifications techniques et erreurs d'impression.

fischer Cobemabel nv/snc, Schallénhoevedreef 20D, 2800 Mechelen / Malines
België / Belgique +32 (0)15 28 47 00 info@fischer.be www.fischer.be



Kernassortiment.
Gamme de base.

fischer 	CHEMIE / CHIMIE						
	FIS P Plus	FIS V Zero	FIS V Plus	FIS SB	FIS EM Plus	RM II	RSB
							
geschikt voor convient à							
levensduur durée de vie	50 jaar/ans	50 jaar/ans	100 jaar/ans	50 jaar/ans	100 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans
goedkeuring agrément							
brandweerstand résistance au feu							
draadstang tige filetée	FIS A / RG M M8 - M24	FIS A / RG M M8 - M24	FIS A / RG M M6 - M30	FIS A / RG M M8 - M30	FIS A / RG M M8 - M30	RG M M8 - M24	RG M M8 - M30
binnendraadanker douille taraudée	FIS E M6 - M12	RG M I M8 - M12	FIS E / RG M I M8 - M20	RG M I M8 - M30	RG M I M8 - M20	RG M I M8 - M20	RG M I M8 - M20
wapeningsstaaf fers à béton		Ø 8 - 25	Ø 8 - 28	Ø 8 - 32	Ø 8 - 40		
belastbaarheid capacité de chargement							
boormethode méthode de forage							
nat boorgat trou de forage humide	M8 - M24	M8 - M24	M6 - M30	M8 - M30	M8 - M30	M8 - M24	M8 - M30
ondergelopen boorgat trou de forage inondé	M12 - M24	M8 - M24	M12 - M30		M8 - M30	M12 - M24	M8 - M30
installatie T°- T° installation	0 / +40 °C	-10 / +40 °C	-10 / +40 °C	-15 / +40 °C	-5 / +40 °C	-15 / +40 °C	-30 / +40 °C
gebruiks T°- T° utilisation	-40 / +80 °C	-40 / +120 °C	-40 / +120 °C	-40 / +150 °C	-40°C / +72 °C	-40 / +120 °C	-40 / +150 °C
uithardingstijd temps de prise (@ 21 °C)	45 min.	1 u/h	45 min.	45 min.	10 u/h	5 min.	5 min.
meer informatie plus d'informations							

fischer 	STAAL / ACIER							
	FAZ II Plus	FBN II	FH II	EA II	FNA II	FBS II	FHY	FPX-I
								
geschikt voor convient à								
levensduur durée de vie	120 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans		50 jaar/ans
goedkeuring agrément								
brandweerstand résistance au feu	 							
voorsteekmontage montage à fleur	●	●		●	○	○	●	●
doorsteekmontage montage traversante	●	●	●	○	●	●		
assortiment	M6 - M24	M6 - M20	Ø 10 - 32	M6 - M20	Ø 6	Ø 6 - 14	M6 - M10	M6 - M12
belastbaarheid capacité de chargement	  	  	  	 		  	 	
boormethode méthode de forage								
GVZ	FAZ II Plus EV/EZ	FBN II	FH II	EA II	FNA II	FBS II	FHY	FPX-I
HDG / CP		FBN II HDG				FBS II CP		
A4 / R	FAZ II Plus R	FBN II R	FH II R	EA II R	FNA II R	FBS II R	FHY A4	
C / HCR	FAZ II Plus HCR				FNA II HCR			
installatiehulpstuk outil de montage	FA-ST II	FA-ST II		EHS / EMS	SSDS			
meer informatie plus d'informations								

fischer 	CONSTRUCTIE / CONSTRUCTION					
	DuoXpand	SXR	SXRL	FAFS	FFS/FFSZ	N
						
geschikt voor convient à						
levensduur durée de vie	50 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans			
goedkeuring agrément						
brandweerstand résistance au feu						
voorsteekmontage montage à fleur						
doorsteekmontage montage traversante	●	●	●	●	●	●
assortiment	Ø 8 - 10	Ø 8 - 10	Ø 8 - 14	Ø 5	Ø 6	Ø 5 - 10
belastbaarheid capacité de chargement	 		  	 		
boormethode méthode de forage						
GVZ	DuoXpand	SXR	SXRL	FAFS	FFS / FFSZ	N
HDG / CP		SXR HDG				
A4 / R	DuoXpand R	SXR R	SXRL R			
installatiecomfort confort de montage	  	 		  	 	 
installatiehulpstuk outil de montage				FAFS ST		
meer informatie plus d'informations						